

# SX-Green®

Die adaptive Absturzsicherung

- Für alle PV-Flachdach Montagesysteme geeignet
- Montage ohne Dachdurchdringung
- Vorhandener Kies / Substrat kann als Ballast verwendet werden
- Zertifiziert als Einzelanschlagpunkt und als Seilanlage

SX-Green® ist speziell für eine einfache Installation auf Flachdächern ohne Dachdurchdringung entwickelt worden.

Als Ballast kann vorhandener Kies oder Substrat verwendet werden.

SX-Green® wird bei Neu- und Bestandesbauten eingesetzt.

Dank der Systemflexibilität gestaltet sich die Planung einer zertifizierten Absturzsicherungsanlage mit SX-Green® sehr einfach; auch bei komplexen Dachgeometrien. Unabhängig von der Wahl des PV-Montagesystems, kann SX-Green® als Einzelanschlagpunkt oder als Rückhalte-Seilsystem eingesetzt werden.

SX-Green® erfüllt und übertrifft die Anforderungen der EN795:2012 Typ A und C und ist entsprechend zertifiziert und zugelassen.

# SX-Green®


## Montage



1. Matte positionieren
2. Markieren
3. Fläche befreien
4. Matte verlegen
5. Ballastieren



Seilanlage auf Substrat  
EN795 Typ C



- ✓ Einfache Installation
- ✓ Unabhängig vom Dachaufbau
- ✓ Nachrüstung von bestehenden Solaranlagen ohne Absturzsicherung
- ✓ Als Einzelanschlagpunkt oder in Kombination mit Primeline® und Sunline®